

Nazwa produktu	ISO GW	Numer rejestracyjny NSF	Olej bazowy	Temp. robocza (°C)	Temp. krzep. (°C)	Temp. zapłonu otwary kubek (°C)	Gęstość 15°C(kg/dc3)	Indeks lepkości	Charakterystyka i zastosowanie
GEAR SINT XE	68		Półsyntetyczny	Maks. 150	-27	240	0,875	101	Półsyntetyczny olej ze specjalnym dodatkiem odpornym na EC, do skrzynek przekładniowych, łożysk i tulejek pracujących pod wysokim obciążeniem i w wysokich temperaturach. Ochrona przeciw mikro-wżerom korozyjnym. Spełnia wymagania producentów FLENDER. Przekracza specyfikacje: ISO-L.CKC, AGMA 250.04, US Steel 224 II DIN 51517 część 3 CLP.
	100				-27	244	0,880	102	
	150				-24	250	0,890	101	
	220				-24	253	0,895	101	
	320				-24	258	0,900	103	
	460				-21	260	0,905	114	
	680				-21	265	0,910	116	
	1000				-21	270	0,915	180	
SED LUBE	200 (a 100 °C)		Syntetyczny		-10	>270	0,9	>110	Syntetyczny olej o wysokiej lepkości, nietoksyczny, czysty i adhezyjny, odporny na EC, ze środkiem przeciw zużyciu i środkiem antykorozyjnym. Przydatny do suwnic i przekładni ślimakowych pracujących w mokrych warunkach i średnich temperaturach. Redukuje hałasy.
OLEJE OGÓLNEGO SMAROWANIA									
MOLY K EP	10		Mineralny		-22	150	0,850	-	Oleje mineralne odporne na EC, zawierające dodatek dwusiarczku molibdenu. Przydatne do kół zębatych i skrzynek przekładniowych pracujących pod wysokim obciążeniem i w wysokich temperaturach.
	15				-24	220	0,854	102	
	32				-20	228	0,868	102	
	46				-20	234	0,873	102	
	68				-18	240	0,878	102	
	100				-16	244	0,887	101	
	150				-12	250	0,892	100	
	220				-8	258	0,898	99	
	320				-6	260	0,904	98	
	460				-4	260	0,906	96	
MOLY KM	32		Mineralny		-20	228	0,868	102	Oleje mineralne jako wysoce wyselekcjonowane czyste środki zwiększające przylepność o doskonałej stabilności nawet w niskich temperaturach. Przydatne do ogólnego smarowania maszyn przemysłowych pracujących w normalnych warunkach temperatury, obciążenia i prędkości.
	46				-20	234	0,872	103	
	68				-18	240	0,883	104	
	100				-16	244	0,889	102	
	150				-12	250	0,894	102	
	220				-8	258	0,901	101	
	320				-6	260	0,908	100	
	460				-4	260	0,910	100	
GUIDE WRST 68	68		Mineralny		-18	240	0,880	104	Olej do maszynowych prowadników narzędzi, doskonale oddzielający emulsję od przyborów i zapobiegający zanieczyszczeniom.
CALIBRATION A	2,5		Mineralny			>93	0,828		Olej o specjalnej charakterystyce fizycznej i chemicznej oraz stałej lepkości w wąskich granicach. Opracowany do kalibrowania urządzeń wtryskowych. Używany do silników diesel beczynnych od wielu lat. ISO 4113 SAE J 967
HT 5	100		Mineralny		-10	>200	0,890	90	Stabilizowana dyspersja koloidalna dwusiarczku molibdenu z dodatkiem antyoksydantów, środków przeciwpieńnych w oleju mineralnym. Używana jest jako dodatek chłodząco-smarujący i reduktor prędkości.