

Nazwa produktu	ISO GW	Numer rejestracyjny NSF	Olej bazowy	Temp. robocza (°C)	Temp. krzep. (°C)	Temp. zapłonu otwary kubek (°C)	Gęstość 15°C(kg/dc3)	Indeks lepkości	Charakterystyka i zastosowanie
APS						>200 (stężony)	0,980		Produkt bez związków silikonowych do użytku w wodnym rozcieńczeniu, specjalnie opracowany, aby ułatwić uwalnianie produktów z tworzyw sztucznych z form oraz unikać łamania się drutu podczas spawania.
MOLY WAS						>200 (stężony)	0,980		Bezzapachowy wodny olej, zawierający silikon bez agresywnych środków. Używany jako środek przeciwrozpryskowy przy spawaniu. Przydatny do uwalniania z form plastików, które wymagają następnie malowania.
MULTISBLOC	10,2					>73	0,840		Olej do usuwania zgorzeliny o antykorozyjnym i penetracyjnym działaniu, z lekkim smarowaniem do utlenionych śrub i kołków zablokowanych rdzą.
RUST CLEANER 30	10,2				-15	>73	0,810		Olej do usuwania zgorzeliny i szybkiego efektu odblokowania, usuwa rdzę i pozostałości wodne. Przydatny do utlenionych mechanizmów, śrub i sworzni zablokowanych przez rdzę.
SAFETYCUT 3	15		Mineralny		-30	Łatwopalny	1,030		Ciecz chłodząco-smarująca do metali żelaznych o doskonałych właściwościach przeciwdziałających zakleszczeniom, smarnych i chłodzących. Zapewnia długotrwałość działania na narzędziach i doskonale wykończenie powierzchni. Przydatna do wiercenia, gwintowania i cięcia stali przy niskiej i średniej obrabialności.
TMW 77			Aminy		-10	Niepalny	1.000		Mieszanina odtłuszczająca i odkazająca do obwodowego czyszczenia narzędzi maszyn pracujących z użyciem środków smarująco-chłodzących.
THERMOFLUID 100	100 (w 25 °C)		Silikon	-35 +250 (otwarte naczynia)	< -50	>310	0,970		Klarowny olej silikonowy polecany jako ciecz przenosząca ciepło, przydatny także jako smar w różnych działach przemysłu spożywczego. Temperatura robocza do 250°C w powietrzu i 300°C w układach zamkniętych.
THERMOFLUID SF 32	29,6		Syntetyczny	-10 +345	-32	170	1,011		Olej syntetyczny o wysokiej stabilności termicznej i odporności na utlenianie. Przydatny do układów zamkniętych. Polecany również do termicznego ogrzewania elektrycznego. Maks. temperatura robocza +345°C. (w zamkniętych obwodach).
THERMOFLUID SF 19	19		Syntetyczny	-10 +290	-40	>200	0,872		Olej syntetyczny o bardzo wysokiej stabilności termicznej i odporności na utlenianie. Przydatny do obwodów zamkniętych lub otwartych, pracujących pod niskim ciśnieniem jako ogrzewanie elektryczne. Maks. temperatura robocza +290°C (w zamkniętych obwodach).
HYDRO BD	32 46 68		Syntetyczny ester	-15 +80	-28 -27 -27	302 305 306	0,910 0,920 0,930	185 183 181	Biodegradowalny olej hydrauliczny, ognioodporny, samogasnący. Przydatny do obwodów hydraulicznych pracujących blisko źródeł ciepła, gdzie występuje zagrożenie pożarowe.
oSLM			Rozpuszczalnik		-35	Łatwopalny	1,150		Rozpuszczalnik odtłuszczający przydatny do czyszczenia powierzchni ze smarów, wosku i brudu wszelkiego rodzaju. Przydatny także do silników elektrycznych, generatorów i alternatorów.

Legenda PAG = POLYALKYLENE GLYCOL PAO = POLYALPHAOLEFINES EC = Ekstremalne ciśnienie