

Produkt	Rodzaj zagęstnika	Dostępna gradacja (NLGI)	Olej bazowy lepkość cSt w 40°C	Temp. krople-enia (°C)	Temp. robocze (°C)	Kolor	Dodatki						Charakterystyka i zastosowanie
							EC	Grafit	MoS2	PTFE	Lepiszczce	Różne	
GS 5110 A	PTFE	2	PFPE (460)	INF.	-30 +250	BIAŁY				■		■	Zaawansowany smar na bazie PFPE o własnościach antyutleniających i przeciwkorozyjnych, także w krytycznych warunkach. Odporny na rozpuszczalniki, alkalia i kwasy.
MPG TX	Kompleks litu	0 2	Mineralny (460)	275	-20 +200 (do 220 °C)	CIEMNY	■				■	■	Hydrofobowy smar na bazie kompleksu litu, z dodatkiem odpornym na EC. Przydatny do łożysk, tulejek i o-ringów, podlega wymyciu wodą z detergentem.
SINVER IN	Bentonit	1	PAO (500)	INF.	-10 +200 (do 220 °C)	BURSZTYN						■	Nietopliwy smar syntetyczny o wysokiej stabilności termicznej, także w obecności pary wodnej. Przydatny do łożysk, łożysk rolkowych pracujących w szerokim zakresie temperatur.
WKŁADY (CARDRIDGE)													
FG NEW Reg.NSF H1 2 130665	Bezwodny wapń	2	Mineralny FU (68)	150	-30 +100 (do 120 °C) -	JASNY						■	Bezwodny smar wapniowy, hydrofobowy i bezzapachowy. Przydatny do urządzeń do pakowania żywności i leków, pracujących w średnim i wysokim zakresie temperatur, gdzie wymagane są warunki maksymalnie nietoksyczne. Produkt zarejestrowany wg kodu NSF grupa H1.
MOLYGREASE Reg.NSF H1 1 146936	Kompleks aluminiowy	1	PAO (220)	270	45 +190 (do 210 °C)	BIAŁY	■					■	Smar na bazie kompleksu aluminiowego z syntetycznym medium olejowym, zwłaszcza w przemyśle spożywczym, kosmetycznym i farmaceutycznym, gdzie jest możliwy przypadkowy kontakt z obrabianym produktem. Produkt zarejestrowany z kodem NSF, H1.
MOLY TEF Reg.NSF H1 2 137925	Kompleks aluminiowy	2	Mineralny FU (68)	270	-30 +170 (do 200 °C)	JASNY MAT	■			■	■	■	Smar na bazie kompleksu aluminiowego, bezzapachowy, zrównoważony z PTFE. Przydatny do urządzeń pracujących z dużą prędkością w agresywnym środowisku. Produkt zarejestrowany z kodem NSF grupa H1.
MPG	Kompleks litu	2	Mineralny (460)	275	-20 +200 (do 220 °C)	CIEMNY	■				■	■	Smar na bazie kompleksu litu, o wysokiej naturalnej zdolności demulgowania z dodatkiem antykorozyjnym. Przydatny do urządzeń kinematycznych do obierania jabłek i gruszek. Zapewnia szybkie oddzielenie wody.
BLU GREASE	Kompleks aluminiowy	2	Mineralno-syntetyczny (1000)	260	-5 +170 (do 200 °C)	NIEBIESKI MAT	■				■	■	Smar na bazie kompleksu aluminiowego, o dużej zdolności smarnej i adhezyjnej, odporny na wodę. Przydatny do łożysk i tulejek w maszynach rolniczych.