

SMARY NATRYSKOWE MOLYGUARD

Produkt	Rodzaj smaru	Zakres temperatury roboczej (°C)	Charakterystyka i zastosowanie
3560	OLEJ SYNTETYCZNY	-10 +150	Olej syntetyczny o dużej adhezyjności, niekapiący, penetracyjny do łańcuchów pracujących w krytycznych warunkach.
APS	OLEJ SYNTETYCZNY	Nie istotne	Syntetyczny olej do nieprzerwanego spawania, antyiskrowy podczas spawania, aby unikać przerwania drutu do spawania.
AT	SMAR MINERALNY	-15 +240	Nietopliwy smar z dwusiarczkiem molibdenu, przydatny do łożysk i łańcuchów piecowych pracujących w wysokich temperaturach.
CERAMIC	LAKIER	-55 +1400	Suchy smar do zastosowań przemysłowych "High Tech" na bazie azotku bromu. Ma wyjątkowe właściwości zabezpieczające, nadające odporność na zużycie, obojętność chemiczną oraz doskonałe zachowanie w niskich i wysokich temperaturach.
COPPER	PASTA	-15 +1000	Specjalna nietopliwa mieszanka z dużą zawartością sproszkowanej miedzi, do śrub pracujących w bardzo wysokich temperaturach pod obciążeniami statycznymi.
DLF	LAKIER	-180 +450	Suchy smar z dwusiarczkiem molibdenu, przydatny do wstępnej obróbki kół zębatach, regulacji naprężeń pracujących w warunkach wymagających suchego smarowania. Uniwersalny smar w sprayu, przydatny do łańcuchów stabilizatorów.
DS 20	LAKIER	-40 +280	Suchy smar PTFE nieprzylegający do stosowania tam, gdzie wymagane jest suche smarowanie dla poprawy poślizgu i redukcji tarcia.
ELETTROLOC	OLEJ MINERALNY	Nie istotne	Smar do czyszczenia styków elektrycznych do 240 Volt.
I.SCO	OLEJ MINERALNY	-20 +100	Wysoce lepki i adhezyjny smar przydatny do smarowania otwartych kół zębatach i lin stalowych.
MF	PÓLSYNTETYCZNY OLEJ	-20 +250 -20 +450	Olej półsyntetyczny zawierający dwusiarczek molibdenu, do smarowania łożysk, łańcuchów przenośnikowych, także w piecach i tunelach.
MV 40 LUBRICANT	SMAR HYDROFOBOWY	Nie istotne	Uniwersalny produkt złożony z mieszaniny niepalnych olejów. Służy do rozwiązywania problemów związanych ze smarowaniem maszyn w czasie konserwacji i ochrony przeciwrdzewnej z szybkim skutkiem.
MOLY F	OLEJ MINERALNY	-12 +250 (warstwa oleju) -20 +450 (sucha)	Olej specjalny o dużym stężeniu dwusiarczku molibdenu do maszyn włókienniczych.
MOLY CHAIN AL 	PAO	-30 +250	Nietoksyczny olej syntetyczny do wysokich obciążeń i wysokiej temperatury, przydatny do smarowania łańcuchów łożysk rolkowych i przenośników w przemyśle spożywczym. Produkt zarejestrowany (NSF, H1).