

Produkt	Rodzaj smaru	Zakres temperatury roboczej (°C)	Charakterystyka i zastosowanie
MOLYGRAF GS	GRAFIT	-50 +690	Wolna baza smarna z rozdrobnionym grafitem do zastosowań ekstremalnych. Tworzy błonę smarną, która pokrywa powierzchnię i polimeryzuje w ciągu 12 godzin.
MOLYSIL	OLEJ SILIKONOWY	-30 +150	Olej silikonowy, odpowiedni jako środek antyadhezyjny do form i izolacji kabli elektrycznych.
MULTIGREASE	SMAR MINERALNY	-20 +150	Uniwersalny smar o średniej trwałości do urządzeń wszelkiego rodzaju.
MULTISBLOC	MIESZANKA ROZPUSZCZALNIKÓW	Nie istotny	Środek antyadhezyjny do żeliwnych i nieżeliwnych sprzętów. Przydatny do łożysk, śrub, nakrętek i kołków zakleszczonych rdzą.
MULTISBLOC FG 	MIESZANKA ROZPUSZCZALNIKÓW	-20 +140	Nietoksyczny olej o właściwościach penetracyjnych, ochronnych i smarnych o uniwersalnym zastosowaniu w przemyśle spożywczym, kosmetycznym i farmaceutycznym. Produkt zarejestrowany – kod NSF H1.
PASTA 35	PASTA MINERALNA	-40 +400	Pasta przeciwdziałająca zakleszczeniom z dwusiarczkiem molibdenu. Używana do prowadników narzędziowych w maszynach, śrub i przekładni w przemyśle okrętowym i samochodowym.
POLVERE NU	PROSZEK MoS ₂	-100 +450	Proszek dwusiarczku molibdenu (1 mikronowy) opatentowany. Odpowiedni do suchego rozciągania, mechanizmów precyzyjnych, narzędzi optycznych i zaworów tlenowych.
RAPID CLEAN	ROZPUSZCZALNIK NAFTOWY	NIE ISTOTNE	Rozpuszczalnik o wysokiej zdolności myjącej do odtłuszczania i czyszczenia części mechanicznych.
SDS	OLEJ SILIKONOWY MODYFIKOWANY	-30 +150	Syntetyczny olej antystatyczny do form w przemyśle gumowym i tworzyw sztucznych. Nie wymaga smarowania części obrabianych.
SAFETYCUT 3	OLEJ MINERALNY	Nie istotne	Smar chłodzący do metali, stali nierdzewnej podczas wiercenia i gwintowania.
SED LUBE	OLEJ SYNTETYCZNY	-10 +150	Olej syntetyczny o wysokiej sile adhezyjnej do wszelkiego rodzaju łańcuchów pracujących na wysokich obrotach.
SPECIAL TF	SYNTETYCZNY OLEJ I ROZPUSZCZALNIK	-25 +250	Olej syntetyczny zawierający rozdrobniony PTFE ze specjalnym rozpuszczalnikiem, odpowiedni jako smar myjący, środek antyadhezyjny i ochronny do powierzchni. Produkt ten oczekuje na rejestrację NSF kod H1.
MOLY TEF 	SMAR MINERALNY NIETOKSYCZNY	-30 +170	Smar zawierający PTFE i dodatki antyutleniające. Odpowiedni do śrub i złączy kinematycznych, pracujących w szerokim zakresie temperatur. Produkt zarejestrowany – NSF H1.
TEX LUBE	OLEJ MINERALNY	NIE ISTOTNE	Specjalny smar odporny na ekstremalne ciśnienie, z dodatkiem antyoksydantów i środków antystatycznych. Przydatny dla nakrętek dwustronnych, sklejań i nożyc używanych w przemyśle włókienniczym.
WFK	MINERALNY OLEJ ANTY-KOROZYJNY	NIE ISTOTNE	Inhibitor rdzewienia tworzący warstwę olejową, przydatny do ochrony komponentów przechowywanych w zamkniętych pomieszczeniach.