

OLEJE DO PRZEMYSŁU METALURGICZNEGO

Nazwa produktu	ISO GW	Ciężar właściwy w temp. 15°C, kg/dm ³ (ASTM D 1298)	Lepkość		Index lepkości (ASTM D 2270)	Punkt zapłonu COC, °C (ASTM D 92)	Temperatura skraplania, °C (ASTM D 97)	Charakterystyka i zastosowanie
			mm ² /s w temp 40°C (ASTM D 445)	mm ² /s w temp 40°C (ASTM D 445)				
CILPRES OILS	32	0,875	32	5,4	102	228	-20	Wysokiej jakości olej do różnego rodzaju sprężarek powietrza na bazie związków mineralnych zawierający system addytywów, specjalne bezpopiołowe, wysokotemperaturowe antyoksydanty oraz skuteczne inhibitory korozji i zużycia. Znacznie zmniejsza powstawanie osadów i minimalizuje ryzyko wystąpienia pożaru i wybuchu
	46	0,875	47	6,92	102	234	-20	
	68	0,878	62	8,2	102	240	-18	
	100	0,880	98	11,5	101	244	-16	
	150	0,892	150	14,9	100	250	-12	
GEAR SINT BIO	150	0,962	150	18	135	280	-20	Biodegradowalny olej na bazie estrów syntetycznych do smarowania mocno obciążonych przekładni, łożysk i mechanizmów kinematycznych pracujących w bardzo niskich lub bardzo wysokich temperaturach
	220	0,965	220	25	143	280	-20	
	320	0,997	320	33	145	280	-20	
	460	1,010	460	43	145	280	-20	
HYDRO BIO	32	0,910	34	7,25	185	302	-28	Całkowicie syntetyczny, ognioodporny, biodegradowalny płyn hydrauliczny, który zapewnia wysokie bezpieczeństwo podczas pracy w układach hydraulicznych działających w pobliżu źródeł ciepła i gdzie istnieje ryzyko wystąpienia pożaru
	46	0,920	47	9,2	183	305	-27	
	68	0,930	64	11,7	181	306	-27	
GEARING EP	68	0,870	63,3	9,2	120	240	-26	Specjalne, bezołowiowe oleje zalecane do smarowania wszelkiego rodzaju przemysłowych zamkniętych zestawów przekładniowych pracujących w ekstremalnych warunkach obciążenia. Zawierają addytywy na bazie siarki i fosforu, które tworzą bardzo mocny i wytrzymały film, dzięki któremu przekładnie są odporne na duże obciążenia i wstrząsy.
	77	0,880	80	9,8	105	240	-14	
	100	0,880	106,5	11,2	110	244	-16	
	150	0,885	148	14,7	105	254	-12	
	220	0,890	218	19,2	100	260	-10	
	320	0,895	330	25,3	100	260	-8	
	400	0,910	440,4	30,3	98	260	-6	
	460	0,910	440,4	30,3	98	260	-6	
	550	0,910	450	32	96	280	-10	
	680	0,918	717	41,3	98	280	-6	
HFR	46	0,923	48,4	9,37	181	300	-25	Syntetyczny, ognioodporny i biodegradowalny olej na bazie estrów organicznych, opracowany do zastąpienia oleju mineralnego w systemach hydraulicznych, gdzie olej na bazie ropy naftowej mógłby spowodować pożar w wyniku zniszczenia rury w obecności otwartego ognia, gorących elementów, iskielek elektrycznych itp.
	68	0,933	64,14	11,6	178	300	-25	