

OLEJE I PŁYNY

Nazwa produktu	ISO GW	Numer rejestracyjny NSF	Olej bazowy	Czas pracy (1)(godziny)	Temp. krzep. (°C)	Temp. zapłonu (°C)	Gęstość 15°C(kg/dc3)	Indeks lepkości	Charakterystyka i zastosowanie
SYNTECYCZNE OLEJE DO KOMPRESORÓW									
 MOLYKOMP FG	32 46 68 100 150	147120 147121	PAO	V: 6000 PA: 3000 PI: 3000	-51 -48 -46 -43 -37	225 230 232 233 245	0,835 0,840 0,845 0,850 0,855	0,835 0,840 0,845 0,850 0,855	Całkowicie syntetyczny olej do obrotowych i tłokowych kompresorów powietrznych dostosowany do pomp próżniowych. ISO VG 46 i 100 rejestr. NSF.
MOLYKOMP IR 46	46		PAG	V: 8000	-50	>250	0,973	0,973	Całkowicie syntetyczny olej na bazie PAG do kompresorów śrubowych Ingersoll Rand SSR. Doskonałe działanie pozwala osiągnąć 8000 godzin roboczych. Nie wolno mieszać z olejami mineralnymi i syntetycznymi.
MOLYKOMP PE	32 46 68 100 150		PAO ESTER	V: 6000 PA: 5000 PI: 4000	-56 -54 -52 -48 -46	>250 >250 >250 >250 >250	0,875 0,876 0,881 0,892 0,902	0,875 0,876 0,881 0,892 0,902	Całkowicie syntetyczny olej do obrotowych i tłokowych kompresorów i obrotowych pomp próżniowych. Trwałość użytkowa: 8000/24000 godzin w zależności od typu i zastosowania. Można mieszać z wszystkimi typami olejów mineralnych i syntetycznych, ale nie z olejem PAG.
MOLYKOMP SE	32 46 68 100 150		ESTER	V: 6000 PA: 5000 PI: 4000	-54 -51 -45 -36 -31	>250 >250 >250 >250 >250	0,930 0,930 0,930 0,962 0,965	0,930 0,930 0,930 0,962 0,965	Całkowicie syntetyczny wysoko sprawny olej do tłokowych i obrotowych kompresorów pracujących w ciężkich warunkach, bez węglowej pozostałości w warunkach krytycznych oraz zagrożenia eksplozją. Wysoka sprawność pozwala na rozruch w niskich temperaturach. Można mieszać z wszystkimi typami olejów mineralnych i syntetycznych, ale nie z olejem PAG.
MOLYKOMP SE VP	100		ESTER	5000	-34	260	0,957	0,957	Całkowicie syntetyczny olej do obrotowych i tłokowych pomp próżniowych pracujących w ekstremalnych warunkach. Niskie odparowywanie pozwala zmniejszyć zużycie oleju. Czas pracy 5000 godzin. Nie zaleca się mieszać go z innymi smarami aby nie stracić jego wysokiej sprawności i jakości.

(1) Zaleca się zachowanie odstępów wymiany olejów. Odstępy wskazane w tabeli odnoszą się do normalnych warunków roboczych; w warunkach zależnych od surowości cyklu, jakości i temperatury powietrza, warunków otoczenia, ciepłego lub wilgotnego klimatu, zaleca się ograniczony zakres częstotliwości wymiany. Periodyczna analiza oleju pozwala na ustalenie prawidłowej liczby godzin użytkowania.

Legenda: V = kompresory śrubowe; PA= Kompresory łopatkowe; PI= Kompresory alternatywne