

OLEJE I PŁYNY DO ŁAŃCUCHÓW

Nazwa produktu	ISO GW	Numer rejestracyjny NSF	Olej bazowy	Czas pracy (1)(godziny)	Temp. krzep. (°C)	Temp. zapłonu (°C)	Gęstość 15°C(kg/dc3)	Indeks lepkości	Charakterystyka i zastosowanie
 MOLY CHAIN AL	150 220 320 460	148191 148192 139428 148193	PAO ESTER	max 250	-42 -40 -40 -37	>220 >230 >250 >250	0,850 0,858 0,860 0,862	126 121 118 117	Wysokosprawny całkowicie syntetyczny olej do łańcuchów transmisyjnych, przenośnikowych, pracujących z dużymi obciążeniami, w wysokiej temperaturze i wilgotnej atmosferze. Przeznaczony dla przemysłu farmaceutycznego i spożywczego, gdzie wymaga się oleju nietoksycznego (kod NSF grupa Nr H1)
ERRE 9	220 320		ESTER	-20 +250	-30	>240	0,955	127	Wysokosprawny całkowicie syntetyczny olej bez silikonu, odporny na wysokie temperatury i obciążenia. Przeznaczony jest do łańcuchów przenośnikowych i transmisyjnych pracujących w wysokiej temperaturze w przemyśle samochodowym i włókienniczym, gdzie wymaga się wysokiej trwałości oleju w wysokiej temperaturze.
ERRE 19			ESTER	-25 +250	-40 -45	>250	0,945	130	Charakterystyka i zastosowania takie same jak w przypadku oleju ERRE 9 (powyżej).
IDROLVERN PLUS	150		Syntetyczny	20 +200	-40	>250	1,050	220	Olej syntetyczny tworzący cienką warstwę odporną na średnie i wysokie obciążenia. Rozpuszczalny w wodzie środek smarny do łańcuchów w zakładach malowania zanurzeniowego. Kompatybilny z farbami rozpuszczalnymi w wodzie.
LUBE PTFE	46		Syntetyczny	20 +180		>205	0,840	140	Smar o wysokiej płynności z PTFE i dużej sile penetracyjnej, chroni przed utlenianiem i korozją. Jest odporny na wodę i wysokie temperatury. Służy do smarowania łańcuchów transmisyjnych, przewodników przesuwnych i kabli.
MF/L (ISO VG 100) MF/M (ISO VG 220) MF/H (ISO VG 320)	100 220 320		Półsyntetyczny	-20 + 250 (warstwa oleina) -20 +400 (warstwa sucha)		>200 >200 >200	0,900 0,900 0,900	100 100 100	Trwała koloidalna dyspersja dwusiarczku molibdenu w półsyntetycznym oleju bez silikonu. Przeznaczony do przenośników, napowietrznych rolek przenośnikowych w tunelu pracujących ze średnią prędkością. Niekapiący do systemów z automatycznym smarowaniem.
MK SPECIAL	32 46 68 100 150 320 460 680		Mineralny		-20 -18 -16 -14 -12 -4 -4 -4	228 230 240 246 250 260 260 260	0,868 0,872 0,878 0,889 0,894 0,908 0,910 0,915	103 103 102 102 102 100 98 103	Produkt ze specjalnie dobranym smarem mineralnym o wysokiej adhezji, zawierający stałe smary. Przeznaczony jest tam, gdzie wymaga się oleju niekapiącego.
RSM 9	220		Ester	-20 +250 (maks. do 450 °C)	30	>240	0,950	127	Olej syntetyczny zawierający stabilizowaną dyspersję dwusiarczku molibdenu, do smarowania granicznego łańcuchów, łożysk, rolek przenośnikowych w piecach i suszarkach. Zapewnia doskonałą ochronę przed zużyciem części w obecności wysokich obciążeń w wysokich temperaturach.