

Nazwa produktu	ISO GW	Numer rejestracyjny NSF	Olej bazowy	Temp. robocza (°C)	Temp. krzep. (°C)	Temp. zapłonu otwary kubek (°C)	Gęstość 15°C(kg/dm ³)	Indeks lepkości	Charakterystyka i zastosowanie
RSM 19	320		Ester	-20 +250 (szczyt.450 °C)	-40	>250	0,945	130	Olej syntetyczny zawierający stabilizowaną dyspersję koloidalną dwusiarczku molibdenu do ograniczonego smarowania. Proponowany do łańcuchów, łożysk, rolek przenośników w piecach i suszarkach, także pod wysokimi obciążeniami i w wysokiej temperaturze. Posiada właściwości przeciwstarzeniowe.
MOLYSIL FLUID 200/50 MOLYSIL FLUID 200/100 MOLYSIL FLUID 200/350	50 100 350 (a 25 °C)		Silikon	-40 +250	-52 -52 -47	>250 >250 >250	0,960 0,970 0,970		Czysty olej silikonowy. Polecany jako: olej hydrauliczny, abherant do plastików, olej dielektryczny, olej smarujący dla różnych sektorów, m.in. dla przemysłu spożywczego.
OLEJE DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO									
MOLY CHAIN	100 150 220 320 460		Ester	-10 +250	-18 -16 -16 -15 -15	>250 >250 >250 >250 >250	0,910 0,920 0,950 0,945 0,940	150 150 140 130 130	Czysty syntetyczny olej tworzący cienką przezroczystą warstwę odporną na średnie i wysokie obciążenia i temperatury. Przydatny do łańcuchów i łożysk pracujących w agresywnym środowisku w przemyśle włókienniczym, a w szczególności do łańcuchów stabilizatorów i suszarek.
MOLY TISS	22 32 46 68		Ester		-30 -30 -30 -30	>280 >280 >280 >280	0,870 0,872 0,875 0,880	130 130 125 125	Wysoko sprawny spieralny olej syntetyczny o antystatycznych właściwościach. Polecany jest do smarowania dziewiarek okrągłych i wrzecion, tam gdzie wymagany jest olej spieralny.
MK SPECIAL	46		Półsyntetyczny		-18	>250	0,855	110	Półsyntetyczny czysty olej adhezyjny o silnych właściwościach antykorozyjnych, odporny na zużycie i ulega kropleniu. Tworzy czystą warstwę odporną na obciążenia. Polecany do kół zębatych, łożysk i przewodników w przemyśle włókienniczym i spożywczym.
CMT/N	68 100 150		Parafinowy		-12	>200	0,887	100	Specjalny, zmywalny olej przeznaczony do postrzygarek.
OLEJE DLA PRZEMYSŁU FARMACEUTYCZNEGO I SPOŻYWCZEGO									
FLUID FOR FOOD	15 32 46 68	143117 143118 143120 140393	Mineralny FU	-5 +100	-10 -11 -11 -12	185 200 205 220	0,845 0,850 0,855 0,865	105 103 101 100	Specjalnie oczyszczony olej wazelinowy, przydatny do smarowania urządzeń w zakładach spożywczych i farmaceutycznych, gdzie wymagane są absolutnie nietoksyczne warunki. Produkt zarejestrowany NSF H1 i 3H (tylko gatunki 32, 46, 68).
HYDRO SINT	32 46 68	142921 142922 142923	PAO	-40 +120	-50 -50 -45	230 232 235	0,840 0,840 0,840	140 140 150	Syntetyczny, nietoksyczny środek smarujący na bazie PAO o dużej trwałości. Posiada wysoki wskaźnik lepkości, niską temperaturę krzepnięcia, trwałość termiczną oraz wykazuje własności antykorozyjne i antyoksydacyjne. Polecany jest do łożysk hydraulicznych pracujących w bardzo niskich i wysokich temperaturach. Produkt zarejestrowany (NSF H1).
MOLY CHAIN AL	150 220 320 460	148191 148192 139428 148193	PAO	-35 +250	-42 -40 -40 -37	>220 >230 >250 >250	0,850 0,858 0,860 0,862	126 121 118 117	Całkowicie syntetyczny, nietoksyczny i wysoko sprawny smar, odporny na obciążenia i wysokie temperatury. Przydatny do łańcuchów, łożysk rolkowych, łańcuchów przenośnikowych pracujących w przemyśle farmaceutycznym i spożywczym, w warunkach wysokiej temperatury i wilgotności. Produkt zarejestrowany (NSF H1).