

Nazwa produktu	ISO GW	Numer rejestracyjny NSF	Olej bazowy	Temp. robocza (°C)	Temp. krzep. (°C)	Temp. zapłonu otwary kubek (°C)	Gęstość 15°C(kg/dc3)	Indeks lepkości	Charakterystyka i zastosowanie
 MOLYKOMP FG	32 46 68 100 150	147120 147121	PAO	-40 +120	-51 -48 -46 -43 -37	225 230 232 233 245	0,835 0,840 0,845 0,850 0,855	141 140 139 137 137	Nietoksyczny olej do sprężarek powietrznych i pomp próżniowych, gdzie wymaga się smaru nietoksycznego. ISO VG 46 i 100. Rejestracja NSF.
 MULTISBLOC FG		147119		-12 +140	-12	75	0,770		Nietoksyczny, rozluźniający olej ze środkami smarnymi o własnościach ochronnych. Używany do różnych celów w przemyśle spożywczym, kosmetycznym i farmaceutycznym, gdzie smar może się stykać z produktem. Tworzy ochronną warstwę smaru na traktowanych częściach. Produkt zarejestrowany (NSF H1).
 SPECIAL FG	5 10 15 22	147122 147123	PAO	-55 +140	-68 -66 -65 -63	160 210 210 225	0,805 0,815 0,820 0,825	100 120 120 135	Nietoksyczny syntetyczny olej używany do pneumatycznych linii w przemyśle spożywczym, gdzie dochodzi do kontaktu z produktem. Tworzy doskonałą warstwę smaru odporną na wysokie obciążenia i temperatury. ISO VG 15-22 Rejestr. NSF.
 SPECIAL MB	32 46 68 100 150 220 320 460 680	147413 147414 147415 149002 149003 149004 149005 149006 149007	Mineralny FU	-10 +120	-27 -27 -27 -24 -24 -21 -21 -18 -18	210 210 225 230 235 240 245 245 245	0,850 0,855 0,865 0,870 0,871 0,875 0,880 0,882 0,885	111 110 110 107 105 107 107 109 110	Nietoksyczny biały mineralny olej adhezyjny używany do różnych potrzeb w przemyśle spożywczym, gdzie może być możliwość kontaktu z obrabianym produktem. Zapewnia doskonałą smarność i odporność na obciążenia i temperatury. Polecany jest do użytku w maszynach do pakowania, otwartych kołach zębatych i łańcuchach. Produkt zarejestrowany (NSF H1).
 DLID ELEFANT	22	147548			-35	>100	1,095		Obojętny i nietoksyczny roztwór o dużej sile penetracji. Usuwa zgorzeliny po cukrze i substancjach cukrowych w maszynach w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym. Produkt rejestrowany, kod NSF H1 i INS H1 (nr rej. 1796187).
 SPECIAL TF OIL	22			-25 +250	-35	84	0,879		Syntetyczny olej z mikrocząstkami PTFE opracowany do czyszczenia, smarowania i ochrony metalowych powierzchni pracujących w trudnych warunkach, nawet w obecności czynników ściernych i korozyjnych. Nakłada się go pędzlem lub natryskiem.
 GEAR SINT SX	32 46 68 100 150 220 320 460 680	140625 140626 140627 140628 140629 140630 140631 140632 140633	PAO	-30 +140	-48 -48 -45 -42 -40 -37 -32 -30 -30	>200 >200 >200 >200 >200 >200 >200 >200 >200	0,840 0,840 0,840 0,860 0,870 0,890 0,900 0,900 0,915	140 140 150 150 150 160 173 170 175	Syntetyczny olej na bazie PAO, o wysokim wskaźniku lepkości, niskiej temperaturze krzepnięcia i wysokiej trwałości termicznej, z dodatkiem przeciw EC i środkiem antykorozyjnym. Polecany do trybów i łożysk przy zmianach temperatury.