

Nazwa produktu	ISO GW	Numer rejestracyjny NSF	Olej bazowy	Temp. robocza (°C)	Temp. krzep. (°C)	Temp. zapłonu otwary kubek (°C)	Gęstość 15°C(kg/dc3)	Indeks lepkości	Charakterystyka i zastosowanie
3560	460		Syntetyczny	-20 +160	-10	>200	0,900	120	Olej syntetyczny zawierający stabilizowaną dyspersję koloidalną dwusiarczku molibdenu do ograniczonego smarowania. Proponowany do łańcuchów, łożysk, rolek przenośników w piecach i suszarkach także pod wysokimi obciążeniami i w wysokiej temperaturze. Posiada właściwości przeciwstarzeniowe.
MPM	100 150		Mineralny		-14 -12	246 250	0,889 0,894	102 102	Specjalna mieszanka nietoksyczna oleju a dodatkiem demulgatora i środków przeciw zużyciu. Przydatna do obieralnicy jabłek i gruszek. Zapewnia całkowite rozdzielanie oleju i wody w krótkim czasie.
ORION	150		Syntetyczny		-20	>200	0,990		Syntetyczny nietoksyczny smar z dodatkiem odpornym na EC, antyoksydantem i środkiem przeciw zużyciu. Przydatny do przenośników w przemyśle spożywczym. Podlega wymyciu substancjami agresywnymi.
MOLY TENDER	320		Mineralny FU		-10	>200	0,920		Obojętny i nietoksyczny roztwór o dużej sile penetracji. Do usuwania zgorzeliny po cukrze i substancjach cukrowych w maszynach przemysłu spożywczego i farmaceutycznego.
SED LUBE	200 (a 100 °C)		Syntetyczny		-10	>270	0,9	>110	Syntetyczny, nietoksyczny, czysty i wysoce adhezyjny smar z dodatkiem odpornym na E.P, antyoksydantem i środkiem przeciw zużyciu. Zastosowania: ruchy ślizgowe i przekładnie ślimakowe, pracujące w kontakcie z wodą lub innymi cieczami. Redukuje hałas przekładni.
OLEJE SMARNE DO ŁOŻYSK, PRZEKŁADNI I KÓŁ ZĘBATYCH									
GEAR SINT	32 46 68 100 150 220 320 460 680		PAG	-30 +170	-45 -45 -35 -42 -45 -36 -30 -27 -22	200 210 220 220 225 225 230 230 230	0,997 0,997 0,998 0,998 0,998 0,999 1,000 1,000 1,000	150 180 200 200 210 200 210 220 260	Syntetyczny olej o wysokiej smarności na bazie PAG, zawierający dodatek odporny na EC oraz dodatek środka przeciw zużyciu i antyoksydant. Przydatny do długotrwałych przekładni i kół zębatach pracujących ze średnim/wysokim obciążeniem i w wysokich temperaturach. Kompatybilny z uszczelkami, farbami i innymi materiałami używanymi z olejami PAG.
GEAR SINT EP	68 100 150 220 320 460		PAO	-30 +130	-45 -41 -40 -37 -32 -30	>200 >200 >200 >200 >200 >200	0,840 0,860 0,870 0,890 0,900 0,910	140 150 150 160 170 170	Wysokiej jakości olej na bazie PAO ze specjalnymi dodatkami przeciw EC. Opracowany do smarowania wysoko obciążonych przekładni, łożysk i połączeń pracujących bardzo wysokich lub niskich temperaturach. Przydatny w przemyśle chemicznym, metalurgicznym, papierowym, włókienniczym i tworzyw sztucznych.
GEAR SINT SX	32 46 68 100 150 220 320 460 680	140625 140626 140627 140628 140629 140630 140631 140632 140633	PAO	-30 +140	-48 -48 -45 -42 -40 -37 -32 -30 -30	>200 >200 >200 >200 >200 >200 >200 >200 >200	0,840 0,840 0,840 0,860 0,870 0,890 0,900 0,900 0,915	140 140 150 150 150 160 173 170 175	Syntetyczny olej na bazie PAO, o wysokim wskaźniku lepkości, niskiej temperaturze krzepnięcia i wysokiej stabilności termicznej, zawierający środek przeciw zużyciu i antykorozyjny. Polecany do kół zębatach i łożysk pracujących przy ekstremalnych zmianach temperatury. Produkt zarejestrowany (NSF H1).